



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA307
Typengenehmigung erteilt	19960806
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	SCHAEFF
04 Typ	HML 41
06 Vorziffer	321....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4377
10 Hersteller	TEREX GmbH, D-74595 LANGENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	19
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., (Hochdruck), 1-Kreis, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar, Trommel,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebe der HA
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4M1012E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3192
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	288.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6515 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M1012E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts, seitlich auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	Motorseitenwand teilweise
35 Geräuschdämpfung Z3	mit Reflektionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5600
40 Länge bis	0
41 Breite von	2460
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1820
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1230
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1880
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1880
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10200
52 Leergewicht bis	11000
53 Garantiegewicht von	11000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 9.00-20, 7.00x20 (ZW)
Bemerkungen Z1	21) Notlösung Federspeicher: Rückstellschraube an Kolbenstange
Bemerkungen Z3	38) Notausstieg: Frontfenster
Bemerkungen Z5	52) VA 4750 kg, HA 5450 kg mit Knickausleger, Löffelstiellänge 2000 mm, Tieflöffel 630 mm breit,
Bemerkungen Z6	Schnellwechsellvorrichtung und Abstützplatten hinten, Zwillingsbereifung
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z17	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; rechts, nach vorne wirkend
Bemerkungen Z18	140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern
Bemerkungen Z19	141 - Sicherung: Oberwagen gegen Drehung; Abstützteller mit Ketten vertikal stellen,
Bemerkungen Z20	Arbeitshydraulik mit Kippschalter