



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA308
Typengenehmigung erteilt	19970131
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SCHAEFF
04 Typ	HS 41 M
05 Typ; Variante/Version	HS 41 M
06 Vorziffer	141....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4377
10 Hersteller	TEREX GmbH, D-74595 LANGENBURG
11 Herstellerplakette	vorn an Kabinenplattform
12 Fahrgestellnummer	rechts neben Kabine, oben auf Aufbau (Imp)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydraulisch (Lenkhebel)
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	1,02



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	6
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher,Lamellen im Oelbad,auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der Hydraulikmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4M1012E(Code 59 G)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3192
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	288.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/242-602 (Imp) Austritt= ach)
34 Motorkennzeichen	BF4M1012E
34 Motorkennzeichen	Plakette, hinten Mitte Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Motorraumrückwand mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z3	Reflektionskapsel unter Motor



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7040
40 Länge bis	0
41 Breite von	2200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1650
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4090
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1850
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8500
52 Leergewicht bis	9000
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 20-20 14PR 14.00x20 14.00R20 18PR 10.00V20 8.25-15 8PR 6.5-15
70 Reifen Felgen	h= 7.50-15 16PR 6.50x15 1300x530x533 12PR 15.00-21 7.50-15 CSE 6.5-15
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Lenkhebelmitte-vorderste Fz-Teile = 3700 mm
Bemerkungen Z3	38) Notausstieg= hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z5	52) Total 8880 kg / v= 5130 kg / h= 3750 kg mit Tieflöffel Breite 600 mm, Teleskopausleger, Abstellstützen
Bemerkungen Z6	hinten mit je 4 Zähnen
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101- Anzahl Plomben: 3 Anbringungsort: 1/ an Vollastanschlagschraube sowie 2/ an Hydromotoren (Plastikhülse)
Bemerkungen Z16	125- Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver ...Seitenblickspiegel 300 cm ² / 19- ... der
Bemerkungen Z17	vordere Ueberhang (Markierlicht oben am Baggerarm)
Bemerkungen Z18	137- Markierung: an Abstellpratzen hinten; vorn am Pendelarm



Bemerkungen Z19	141- Sicherung: Arbeitshubzylinder mit Absperrhahn; Arbeitshydraulik inkl. Oberwagen in Geradeausstellung mit
Bemerkungen Z20	Kippschalter
Bemerkungen Z21	160- Ausrüstungsteile anbringen: Beleuchtung vorn rechts abklappen; Schlusslichter und Blinker hinten an
Bemerkungen Z22	Abstellpratzen