



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# SCHAEFF HML 22

Typengenehmigungs-Nr.: 5SA312

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5SA312
Typengenehmigung erteilt	19980611
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20011210
Erweiterung TG Positionen	'25/28/73/74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
10 EFKO-Code	4377

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SCHAEFF
04 Typ	HML 22
05 Typ; Variante/Version	131
06 Vorziffer	131....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 Hersteller	TEREX GmbH, D-74595 LANGENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben auf Unterwagen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1881/2300 (704-30 HR)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2955
28 Leistung kW	42.3
28 Leistung n	2300



29 Md. max Nm	210
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/03927357 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	UA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer Plakette, rechts seidl. hinten am Block
35 Geräuscdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuscdämpfung Z2	belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,92
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar,
21 Hilfsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4900
40 Länge bis	0
41 Breite von	2150
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3610
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1695
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1080
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2125
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1660
47 Spur Achse 1 bis	1820
48 Spur Achse 2 von	1660
48 Spur Achse 2 bis	1820
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	5900
52 Leergewicht bis	6700



53 Garantiegewicht von	6700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	E = 12.0-18 10PR; 11x18
70 Reifen Felgen	ZW= 8.25-20 12PR; 6.5x20
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2748-3110mm nach ETRTO

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	38) Notausstieg = hochschiebbare Frontscheibe
Bemerkungen Z3	52) 6350kg, v=2650kg; h=3700kg; mit Gelenkausleger, Tieflöffel Breite 450mm, Abstützschild hinten
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	138 - Markierung: beidseitig an Löffelarm
Bemerkungen Z11	160 - Sicherungen: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik mit Schalter; Oberwagen mit Bolzen;
Bemerkungen Z12	sofern mit Abstellstützen ausgerüstet = Abstützteller mit Ketten vertikal stellen

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5SA312
Marke	SCHAEFF
Typ	HML 22
Leergewicht_von	5900
Leergewicht_bis	6700
Garantiegewicht_von	6700
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'16.92
Vmax_von	20
Vmax_bis	0
Motormarke	PERKINS
Motortyp	1881/2300 (704-30 HR)
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe



Treibstoff	D
Hubraum	2955
Leistung	42.3
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	210
Drehmoment_bei_n_min	1600
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AFAC
Emissionscode	D00
ET-CO	1140
ET-THC	560
ET-NMHC	0
ET-NOx	8970
ET-THC+NOx	0
ET-PM	300
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



---

ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19980611
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	69
Standgeräusch_bei_n/min	1725