



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA312
Typengenehmigung erteilt	19980611
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20011210
Erweiterung TG Positionen	'25/28/73/74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SCHAEFF
04 Typ	HML 22
05 Typ; Variante/Version	131
06 Vorziffer	131....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4377
10 Hersteller	TEREX GmbH, D-74595 LANGENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,92
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar,
21 Hilfsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1881/2300 (704-30 HR)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2955
28 Leistung kW	42.3
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/03927357 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	UA
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer Plakette, rechts seidl. hinten am Block
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräushdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4900
40 Länge bis	0
41 Breite von	2150
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3610
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1695
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1080
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2125
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1660
47 Spur Achse 1 bis	1820
48 Spur Achse 2 von	1660
48 Spur Achse 2 bis	1820
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5900
52 Leergewicht bis	6700
53 Garantiegewicht von	6700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	E = 12.0-18 10PR; 11x18
70 Reifen Felgen	ZW= 8.25-20 12PR; 6.5x20
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2748-3110mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	38) Notausstieg = hochschiebbare Frontscheibe
Bemerkungen Z3	52) 6350kg, v=2650kg; h=3700kg; mit Gelenkausleger, Tieflöffel Breite 450mm, Abstützschild hinten
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	138 - Markierung: beidseitig an Löffelarm
Bemerkungen Z11	160 - Sicherungen: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik mit Schalter; Oberwagen mit Bolzen;
Bemerkungen Z12	sofern mit Abstellstützen ausgerüstet = Abstützteller mit Ketten vertikal stellen