



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA313
Typengenehmigung erteilt	19990409
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20011210
Erweiterung TG Positionen	'25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SCHAEFF
04 Typ	SKL 853
05 Typ; Variante/Version	853(20km/h)/853S(30km/h); Motor:1004-42
06 Vorziffer	853.... / 853S....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4377
10 Hersteller	TEREX GmbH, D-74595 LANGENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich vorn am Hinterwagen, unterhalb Fahrerkabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich hinten am Vorderwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	17,22
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1 Trommel, auf Kardan/alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Trommel, auf Kardan/alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1906/2200 (1004-42)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4233
28 Leistung kW	60
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	290
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5761659010 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	AR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; Plakette hinten, links am Block über Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5100
40 Länge bis	5350
41 Breite von	1910
41 Breite bis	2200
42 Höhe von	2752
42 Höhe bis	2778
43 Überhang vorne von	1566
43 Überhang vorne bis	1816
43 Überhang hinten von	1314
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2220
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1544
47 Spur Achse 1 bis	1600
48 Spur Achse 2 von	1544
48 Spur Achse 2 bis	1600
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6400



52 Leergewicht bis	6800
53 Garantiegewicht von	6800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	16/70-20 157A2; 13x20
70 Reifen Felgen	14.5-20 10PR; 13x20
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 3380-3600mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	36) Anbringungshöhe Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z3	52) 6450kg, v=2350kg; h=4100kg; mit Ladeschaufel 1,2m ³ , Breite 2050mm
Bemerkungen Z5	75) a)= 853 (20km/h); b)= 853S (30km/h)
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z13	160 - Ausrüstungsteile anbringen: Ladeschaufel umgekehrt montieren (Abstand Lenkradmitte-nach vorne <3000mm)
Bemerkungen Z14	Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik mit Schalter; Hubzylinder mit Abstellhahn;
Bemerkungen Z15	umgekehrt montierte Ladeschaufel mit Spannriemen (Pendelbewegung)