



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA502
Typengenehmigung erteilt	19960627
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	326
05 Typ; Variante/Version	326
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	5,57
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommel,auf Differentialeingang
21 Hilfsbremse Z2	bzw. HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1105E
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	19.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	68.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16286-1211-0 (Imp.)
34 Motorkennzeichen	D1105
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, vorn seitlich am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3670



40 Länge bis	0
41 Breite von	950
41 Breite bis	1035
42 Höhe von	1910
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1340
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	790
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	740
47 Spur Achse 1 bis	770
48 Spur Achse 2 von	740
48 Spur Achse 2 bis	770
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1400
52 Leergewicht bis	2600
53 Garantiegewicht von	2600



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1360
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1360
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.5L-15 ; 6.00x15 ET30
70 Reifen Felgen	10.0/75-15.3; 9.00x15.3 ET15
Bemerkungen Z1	07) Ladeschaufel; a.W. lieferbar mit diversen andern Schaufeln und Arbeitsgeräten
Bemerkungen Z3	52) mit Schaufel 0,3 m3 (900 mm breit) und Schnellwechsellvorrichtung; v= 600 kg h= 980 kg Total= 1580 kg
Bemerkungen Z5	07/36/51) bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	138- Schutzvorrichtung: über Schürfkante bzw. Zähne der Ladeschaufel, an Gabelenden der Krokodilzange,
Bemerkungen Z20	an Hubstaplergabelenden
Bemerkungen Z21	141- Sicherung: Arbeitshydraulik mit Sicherheitsventil