



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA503
Typengenehmigung erteilt	19960730
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	338
05 Typ; Variante/Version	338
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	4,14
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb; zusätzlich,
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Scheibe, auf vordere Kardanwelle
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Differentialeingang
21 Hilfsbremse Z2	der HA bzw. auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V1505E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	25.6
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	92.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/19077-1211-0 (Importeur)
34 Motorkennzeichen	V1505
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, vorn seitlich am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 (wenn Kabine)



39 Rückspiegel	links+rechts (wenn Kabine)
40 Länge von	3720
40 Länge bis	0
41 Breite von	1230
41 Breite bis	1300
42 Höhe von	2020
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1360
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	820
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	930
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	930
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1700



52 Leergewicht bis	2800
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 / 400/60-15.5; 9.00x15.3 ET15
Bemerkungen Z1	07) Ladeschaufel; a.W. lieferbar mit diversen andern Schaufeln und Arbeitsgeräten sowie mit Kabine
Bemerkungen Z3	20) über Kardanwelle zugelassen, gemäss Verfügung BAP vom 11.07.1996
Bemerkungen Z5	52) mit Schaufel 0,35 m ³ (1000 mm breit) und Schnellwechsellvorrichtung; v= 800 kg h= 1080 kg Total= 1880 kg
Bemerkungen Z7	07/36/51) bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	138- Schutzvorrichtung: über Schürfkante bzw. Zähne der Ladeschaufel,
Bemerkungen Z22	an Gabelenden der Krokodilzange an Hubstaplergabelenden
Bemerkungen Z23	141- Sicherung: Arbeitshydraulik mit Sicherheitsventil