



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA505
Typengenehmigung erteilt	19980930
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	548
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	17



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal),zus.
20 Betriebsbremse Z2	hydr.,Lamellen im Oelbad,auf Differential-
20 Betriebsbremse Z3	eingang der VA
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Lamellen im Oelbad,auf Differential-
21 Hilfsbremse Z2	eingang der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2203-E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2197
28 Leistung kW	33.5
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	146.0
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	V2203
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten oben auf Einspritzpumpengehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum oben und seitlich
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3680
40 Länge bis	0
41 Breite von	1420
41 Breite bis	1760
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	2400
43 Überhang vorne von	740
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1840
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1115
47 Spur Achse 1 bis	1308
48 Spur Achse 2 von	1115
48 Spur Achse 2 bis	1308
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0



52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 109 A6 9.00x15.3 15.5/55R18 134 E 11.00x18
70 Reifen Felgen	15.0/55-17 112 A6 13.00x17
71 Reifen Felgen	35x19.00-16.1 130 A8 16.00x16.1
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar; ev. Ausnahmefahrzeug (Abstand Mitte Lenkrad)
Bemerkungen Z2	a.W. mit Kabine
Bemerkungen Z4	52) Total 2800 kg / v= 900 kg / h= 1900 kg mit Schnellwechsellvorrichtung ohne Arbeitsgeräte,
Bemerkungen Z5	mit Ueberrollbügel
Bemerkungen Z7	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag im Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1/ an Vollastanschlagschraube + 1/ Plastikhülse an
Bemerkungen Z21	Einstellschraube des Hydraulik-Fahrmotors