



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5SA509  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990720  |
| gültig für Importdatum bis | 20010930  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                                   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 107   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Basisfahrzeug                                   |
| 04 Marke                   | SCHAEFFER                                       |
| 04 Typ                     | 550 TS  |
| 06 Vorziffer               | .121....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4189  |
| 10 Hersteller              | SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Lenkstockverschalung                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Vorderwagen                 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | --  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung                     |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | h2  |
| 18 iA 1                    | 16,62   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 20   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal),                        |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | zus. hydraulisch,Lamellen im Oelbad,                         |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | auf Differentialeingang der VA                               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech.,Lamellen im Oelbad,auf Differential-                   |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | eingang der VA   |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse  |
| 25 Motor Marke                        | KUBOTA   |
| 25 Motor Typ                          | F2803-E  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 5 / Reihe   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2746   |
| 28 Leistung kW                        | 42.9   |
| 28 Leistung n                         | 2800   |
| 29 Md. max Nm                         | 185  |
| 29 Md. max n                          | 1600   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/4 Austritt aa  |
| 34 Motorkennzeichen                   | F2803  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links hinten oben auf Einspritzpumpegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube sowie Motorraum oben und seitlich                 |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | mit Absorptionsmaterial belegt                               |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4320         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1560         |
| 41 Breite bis              | 1800         |
| 42 Höhe von                | 2350         |
| 42 Höhe bis                | 2380         |
| 43 Überhang vorne von      | 1060         |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1260         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2000         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1156         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1308         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1156         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1308         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 5100 |
| 53 Garantiegewicht von        | 5100 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 3800 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 3800 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 15.5/55R18 134 E 11.00x18   |
| 70 Reifen Felgen                    | 15.0/55-17 112 A6 13.00x17  |
| 71 Reifen Felgen                    | 35x19.00-16.1 130 A8 16.00x16.1   |
| Bemerkungen Z1                      | 02/07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar; ev. Ausnahmefahrzeug (Abstand Mitte Lenkrad)                |
| Bemerkungen Z3                      | 52) Total 4350 kg / v= 1550 kg / h= 2800 kg mit Schnellwechsellvorrichtung ohne Arbeitsgeräte, mit Kabine |
| Bemerkungen Z5                      | 02/07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag im Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z20                     | 101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1/ an Vollandanschlagschraube + 1/ Plastikhülse an                 |
| Bemerkungen Z21                     | Einstellschraube des Hydraulik-Fahrmotors   |