



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA510
Typengenehmigung erteilt	19990720
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	450 T
06 Vorziffer	.170....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal),
20 Betriebsbremse Z2	zus. hydraulisch,Lamellen im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z3	auf Differentialeingang der VA
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Lamellen im Oelbad,auf Differential-
21 Hilfsbremse Z2	eingang der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V1903
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1857
28 Leistung kW	29.8
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	124.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	V1903
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten oben auf Einspritzpumpegehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum oben und seitlich
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4230
40 Länge bis	0
41 Breite von	1370
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2150
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1170
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1340
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1720
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1000
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1000
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5/55R18 134 E 11.00x18
70 Reifen Felgen	15.0/55-17 112 A6 13.00x17
71 Reifen Felgen	35x19.00-16.1 130 A8 16.00x16.1 400/60-15.5 8PR 13.00x15.5
Bemerkungen Z1	02/07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar; ev. Ausnahmefahrzeug (Abstand Mitte Lenkrad)
Bemerkungen Z3	52) Total 3500 kg / v= 2400 kg / h= 1100 kg mit Schnellwechsellvorrichtung ohne Arbeitsgeräte, mit
Bemerkungen Z4	Sicherheitsrahmen; a.W. Kabine
Bemerkungen Z6	02/07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag im Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1/ an Vollastanschlagschraube + 1/ Plastikhülse an
Bemerkungen Z21	Einstellschraube des Hydraulik-Fahrmotors