



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA522
Typengenehmigung erteilt	20050613
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	450TS
05 Typ; Variante/Version	Motor: V2003-T-EU4
06 Vorziffer	.171....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal
20 Betriebsbremse Z2	zus. hydraulisch, Lamellen im Oelbad
20 Betriebsbremse Z3	auf Differentialeingang der VA
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Differentialeingang der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2003-T-EU4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1999
28 Leistung kW	41.2
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	146.0
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/C9 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	V2003-T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten oben an Reglergehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4500
40 Länge bis	0
41 Breite von	1370
41 Breite bis	1600
42 Höhe von	2150
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1340
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1720
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1000
47 Spur Achse 1 bis	1150
48 Spur Achse 2 von	1000
48 Spur Achse 2 bis	1150
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3450
52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.0/55-17 112A6; 13.00x17 / 425/55R17 134G
70 Reifen Felgen	15.5/55R18 134E ; 11.00x18
71 Reifen Felgen	35x19.00-16.1 130A8; 16Cx16.1
Bemerkungen Z1	02) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar; a.W. Kabine
Bemerkungen Z3	A) kein Ausnahme-Fz.: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile <3000mm: ev. Ziffer 139 erforderlich
Bemerkungen Z4	B) Ausnahme-Fahrzeug: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile >3000mm
Bemerkungen Z5	bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z7	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z11	Eintrag im Fz-Ausweis: A/B: siehe Bemerkungen unter Rubrik 02
Bemerkungen Z12	A/B= 101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: Volllastanschlag / Einstellschraube des Hydraulik-Fahrmotors
Bemerkungen Z13	A/B= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z14	A = 139 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z15	A/B= 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z16	Arbeitshydraulik mit mech. Sicherheitsventil
Bemerkungen Z17	B= 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne



**Bemerkungen Z18**

B= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen .... grosse Seitenblickspiegel  
(mind. 300 cm<sup>2</sup>)

---