



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA523
Typengenehmigung erteilt	20050613
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	570T
06 Vorziffer	.122....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal
20 Betriebsbremse Z2	zus. hydraulisch, Lamellen im Oelbad
20 Betriebsbremse Z3	auf Differentialeingang der VA
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Differentialeingang der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3300-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	50.5
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	228.1
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/C1 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	V3300
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4700
40 Länge bis	0
41 Breite von	1560
41 Breite bis	1760
42 Höhe von	2380
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1260
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1156
47 Spur Achse 1 bis	1308
48 Spur Achse 2 von	1156
48 Spur Achse 2 bis	1308
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4250



52 Leergewicht bis	5100
53 Garantiegewicht von	5100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5/55R18 134E ; 11.00x18 / 425/55R17 134G
70 Reifen Felgen	15.0/55-17 112A6; 13.00x17 / 500/45-20
71 Reifen Felgen	35x19.00-16.1 130A8; 16Cx16.1
Bemerkungen Z1	02) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar; a.W. Kabine
Bemerkungen Z3	A) kein Ausnahme-Fz.: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile <3000mm: ev. Ziffer 139 erforderlich
Bemerkungen Z4	B) Ausnahme-Fahrzeug: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile >3000mm
Bemerkungen Z5	bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z7	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z11	Eintrag im Fz-Ausweis: A/B: siehe Bemerkungen unter Rubrik 02
Bemerkungen Z12	A/B= 101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: Volllastanschlag / Einstellschraube des Hydraulik-Fahrmotors
Bemerkungen Z13	A/B= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z14	A = 139 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z15	A/B= 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z16	Arbeitshydraulik mit mech. Sicherheitsventil
Bemerkungen Z17	B= 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne



Bemerkungen Z18

B= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel
(mind. 300 cm²)
