



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA524
Typengenehmigung erteilt	20070605
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	460T
06 Vorziffer	.172....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20



19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal
20 Betriebsbremse Z2	zus. hydraulisch, Lamellen im Oelbad
20 Betriebsbremse Z3	auf v-Kardan
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen im Oelbad, auf v-Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2003-T-EU4b
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1999
28 Leistung kW	41.2
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	160.3
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5058.006.003 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	V2003-T
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum vorn teilw. mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4990
40 Länge bis	0
41 Breite von	1370
41 Breite bis	1540
42 Höhe von	2210
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1540
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1720
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	990
47 Spur Achse 1 bis	1182
48 Spur Achse 2 von	990
48 Spur Achse 2 bis	1182
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3900
52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.0/55-17 134A6
70 Reifen Felgen	425/55R17 134G
71 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 126A8
Bemerkungen Z1	02) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z2	ww. mit Sicherheitsrahmen oder Kabine
Bemerkungen Z4	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	Eintrag im Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	118 - Geschwindigkeit max. ?? km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z10	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z11	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z12	Bedienungshebel der Arbeitshydraulik