



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA525
Typengenehmigung erteilt	20071019
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	3046
06 Vorziffer	.311....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	4,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal
20 Betriebsbremse Z2	zus. hydraulisch, Lamellen im Oelbad
20 Betriebsbremse Z3	auf Differentialeingang der HA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Differentialeingang der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V1505-T-EU1b
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	33
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	119.7
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/EG-1300221 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	V1505-T
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3380
40 Länge bis	4170
41 Breite von	1020
41 Breite bis	1500
42 Höhe von	1830
42 Höhe bis	2210
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1120
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	752
47 Spur Achse 1 bis	1075
48 Spur Achse 2 von	752
48 Spur Achse 2 bis	1075
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2450



52 Leergewicht bis	3000
53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.0/75-15.3 121A8 / 425/55-17 134G
70 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 125A8
71 Reifen Felgen	15.0/55 - 17 134A6
Bemerkungen Z1	02) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z2	ww. mit Sicherheitsrahmen oder Kabine
Bemerkungen Z4	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	Eintrag im Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	118 - Geschwindigkeit max. 20 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z10	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z11	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z12	Bedienungshebel der Arbeitshydraulik