



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA531
Typengenehmigung erteilt	20090513
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20161207
Erweiterung TG Positionen	'31/53
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	2028
06 Vorziffer	.228....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	5,57
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	15
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal)
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Differentialeingang
21 Hilfsbremse Z2	der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1105-EU2
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	18.7
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	69.7
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1300109
34 Motorkennzeichen	D1105
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts (wenn Kabine)



40 Länge von	2780
40 Länge bis	0
41 Breite von	800
41 Breite bis	1240
42 Höhe von	1770
42 Höhe bis	2150
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	807
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1375
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	720
47 Spur Achse 1 bis	940
48 Spur Achse 2 von	720
48 Spur Achse 2 bis	940
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1610
52 Leergewicht bis	2200



53 Garantiegewicht von	1900
53 Garantiegewicht bis	2200
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1250
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



<b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	7.00-12 4PR; 4.25x12 / 26x10-12 6PR; 10.5x12
<b>70 Reifen Felgen</b>	27x8.50-15 6PR; 6.00x15 / 27x10.50-15 8PR; 8.00x15
<b>71 Reifen Felgen</b>	Varianten im Abrollumfangbereich 2060-2145 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	02) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
<b>Bemerkungen Z3</b>	07) ww. Ueberrollbügel, Kabine
<b>Bemerkungen Z5</b>	73) Motor mit einer Leistung <19 kW = keine Abgasegenehmigung erforderlich
<b>Bemerkungen Z7</b>	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z12</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z13</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z14</b>	160 - Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik