



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5SA532 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090513 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsubart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | SCHAEFFER |
| 04 Typ | 2336 |
| 06 Vorziffer | .236.... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4189 |
| 10 Hersteller | SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Lenkstockverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 3,71 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal) zus. |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydr. Lamellen im Oelbad, auf Differential- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | eingang der HA |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Lamellen im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Differentialeingang der HA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | V1505-EU33 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1498 |
| 28 Leistung kW | 24.3 |
| 28 Leistung n | 3000 |
| 29 Md. max Nm | 89.5 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1300212 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | V1505 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |



| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts (wenn Kabine) |
| 40 Länge von | 3240 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1012 |
| 41 Breite bis | 1395 |
| 42 Höhe von | 2135 |
| 42 Höhe bis | 2280 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1020 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1590 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 752 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1010 |
| 48 Spur Achse 2 von | 752 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1010 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2100 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2600 |
| 53 Garantiegewicht von | 2600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|--|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 27x10.50-15 8PR; 8LBx15 / 31x15.5-15 8PR; 13LBx15 |
| 70 Reifen Felgen | 10.0/75-15.3 8PR; 9.00x15.3 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 2145-2502 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 02) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar |
| Bemerkungen Z3 | 07) ww. Sicherheitsbügel, Fahrerschutzdach, Kabine |
| Bemerkungen Z5 | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z14 | 160 - Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |