



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA534
Typengenehmigung erteilt	20090810
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20091203
Erweiterung TG Positionen	'06/Bem. rem.
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	4360 (Z)
06 Vorziffer	.460.... / .462....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal), zu-
20 Betriebsbremse Z2	sätzlich hydr. Lamellen im Oelbad, auf Dif-
20 Betriebsbremse Z3	ferentialeingang (Kegelradwelle) der VA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen im Oelbad, auf Dif-
21 Hilfsbremse Z2	ferentialeingang (Kegelradwelle) der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2403-M-T-EU4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2434
28 Leistung kW	41.2
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	159
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1300212 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	V2403-M-T-EU4
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts (mit Kabine)
40 Länge von	3680
40 Länge bis	4050
41 Breite von	1225
41 Breite bis	1600
42 Höhe von	2350
42 Höhe bis	2700
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1215
43 Überhang hinten bis	1220
44 Abstand Achse 1-2 von	1720
44 Abstand Achse 1-2 bis	2000
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	730
47 Spur Achse 1 bis	1180
48 Spur Achse 2 von	930
48 Spur Achse 2 bis	1180
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2820
52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.0/55-17 10PR; 13.00x17 / 11.5/80-15.3 8PR; 9x15.3
70 Reifen Felgen	425/55R17 134G; 13.00x17
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2565-2642 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) ww. "4360" oder "4360 Z"; Z= Schwinge mit Z-Kinematik
Bemerkungen Z3	02) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z5	36) ww. mit Fahrerschutzdach, Sicherheitsbügel oder Kabine;
Bemerkungen Z6	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	04) 4360 / 4360 Z
Bemerkungen Z12	06) .460.... / .462....
Bemerkungen Z13	43) 1215 / 1220
Bemerkungen Z14	44) 1720 / 2000
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen .. km/h erforderlich (20 km/h oder 30 km/h; bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: je nach Arbeitsgerät bei der Einzelabnahme festlegen

