



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA540
Typengenehmigung erteilt	20120710
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	4580T
05 Typ; Variante/Version	Ausf. A (20km/h) / B (30km/h)
06 Vorziffer	.464....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,62
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrop. Antrieb (Inch-Pedal), zus. hydr.
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen/Oelbad, auf Differenzialeingang
20 Betriebsbremse Z3	der VA über Ausgleichsgetr. auf alle R.
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen im Oelbad
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3307-DI-T-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	53.7
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1300212
34 Motorkennzeichen	V3307-DI-T-EU2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 mit Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4300
40 Länge bis	4350
41 Breite von	1400
41 Breite bis	1800
42 Höhe von	2295
42 Höhe bis	2300
43 Überhang vorne von	1300
43 Überhang vorne bis	1320
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	980
47 Spur Achse 1 bis	1375
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	1375
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3900



52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	425/55R17 134G, 15.0/55-17 10PR
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfang 2565mm bis 2642mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z2	ww. mit Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine
Bemerkungen Z3	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: je nach Arbeitsgerät bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z23	160 - vor der Fahrt sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik