



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA545
Typengenehmigung erteilt	20130607
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	3560 T
06 Vorziffer	.355....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	4,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20



19 Fahrzeug Vmax autom bis	27
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal),
20 Betriebsbremse Z2	zusätzlich hydr. Lamellen im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z3	Differentialeingang der HA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Differentialeingang der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2403-T-EU4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2434
28 Leistung kW	41.2
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	159.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1300212, 1300221, 3350-006-003
34 Motorkennzeichen	V2403-T
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts (wenn Kabine)
40 Länge von	4070
40 Länge bis	4840
41 Breite von	1390
41 Breite bis	1800
42 Höhe von	2230
42 Höhe bis	2310
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	1380
44 Abstand Achse 1-2 von	1920
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1002
47 Spur Achse 1 bis	1370
48 Spur Achse 2 von	1002
48 Spur Achse 2 bis	1370
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3380



52 Leergewicht bis	4300
53 Garantiegewicht von	4300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.0/55-17 10PR; 13.00x17
70 Reifen Felgen	425/55R17 134G; 13.00x17
71 Reifen Felgen	31x15.5-15 8PR; 13.00x15
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	19) 27 km/h = Einstellung an der Förderpumpe, grössere Fördermenge
Bemerkungen Z5	36) a.W. Fahrerschutzdach oder Kabine;
Bemerkungen Z6	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: je nach Arbeitsgerät; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z17	160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik