



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5SA547 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140318 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsbart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | SCHAEFFER |
| 04 Typ | 4250 |
| 06 Vorziffer | .408.... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4189 |
| 10 Hersteller | SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Lenkstockverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 4,14 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal), zu- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | sätzlich hydr. Lamellen/Oelbad, auf Dif- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ferentialeingang (Kegelradwelle) der HA |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Lamellen/Oelbad, auf Dif- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | ferentialeingang (Kegelradwelle) der HA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | V2403-M-EU32 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2434 |
| 28 Leistung kW | 36.5 |
| 28 Leistung n | 2700 |
| 29 Md. max Nm | 153.9 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/96500 |
| 34 Motorkennzeichen | V2403-M-EU32 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts (mit Kabine) |
| 40 Länge von | 3680 |
| 40 Länge bis | 4510 |
| 41 Breite von | 1220 |
| 41 Breite bis | 1800 |
| 42 Höhe von | 2230 |
| 42 Höhe bis | 2700 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1840 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 912 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1370 |
| 48 Spur Achse 2 von | 912 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1370 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2975 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 4300 |
| 53 Garantiegewicht von | 4300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhängen/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 15.0/55-17 10PR; 13.00x17 / 11.5/80-15.3 8PR; 9x15.3 |
| 70 Reifen Felgen | 425/55R17 134G; 13.00x17 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 2565-2642 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar |
| Bemerkungen Z3 | 36) ww. mit Fahrerschutzdach, Sicherheitsbügel oder Kabine; |
| Bemerkungen Z4 | VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z6 | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h oder 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: je nach Arbeitsgerät bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z21 | 160 - Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |