



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# SCHAEFFER 4260

Typengenehmigungs-Nr.: 5SA548

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5SA548
Typengenehmigung erteilt	20140318
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
10 EFKO-Code	4189

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	4260
06 Vorziffer	.409....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2403-M-T-EU4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2434
28 Leistung kW	41.2
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	159
29 Md. max n	1600



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/96500
34 Motorkennzeichen	V2403-M-T-EU4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Ventildeckel

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	4,14

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal), zu-
20 Betriebsbremse Z2	sätzlich hydr. Lamellen im Oelbad, auf Dif-
20 Betriebsbremse Z3	ferentialeingang (Kegelradwelle) der HA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen im Oelbad, auf Dif-
21 Hilfsbremse Z2	ferentialeingang (Kegelradwelle) der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts (mit Kabine)



## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3680
40 Länge bis	4510
41 Breite von	1220
41 Breite bis	1800
42 Höhe von	2230
42 Höhe bis	2700
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1840
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	912
47 Spur Achse 1 bis	1370
48 Spur Achse 2 von	912
48 Spur Achse 2 bis	1370
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2975
52 Leergewicht bis	4300
53 Garantiegewicht von	4300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 15.0/55-17 10PR; 13.00x17 / 11.5/80-15.3 8PR; 9x15.3



70 Reifen Felgen	425/55R17 134G; 13.00x17
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2565-2642 mm (ETRTO) möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Fahrerschutzdach, Sicherheitsbügel oder Kabine;
Bemerkungen Z4	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z6	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h oder 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: je nach Arbeitsgerät bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z21	160 - Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5SA548
Marke	SCHAEFFER
Typ	4260
Leergewicht_von	2975
Leergewicht_bis	4300
Garantiegewicht_von	4300
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'4.14
Vmax_von	20
Vmax_bis	30
Motormarke	KUBOTA
Motortyp	V2403-M-T-EU4
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	2434
Leistung	41.2



Leistung_bei_n_min	2700
Drehmoment	159
Drehmoment_bei_n_min	1600
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AFAJ
Emissionscode	D02
ET-CO	910
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	3390
ET-PM	200
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20140318
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	78.6
Standgeräusch	70
Standgeräusch_bei_n/min	2025