



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5SA552  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140520  |
| gültig für Importdatum bis | 20121231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                                   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 107   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Basisfahrzeug                                   |
| 04 Marke                   | SCHAEFFER                                       |
| 04 Typ                     | 3560 T-SLT                                      |
| 06 Vorziffer               | .357....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4189  |
| 10 Hersteller              | SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Lenkstockverschalung                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Vorderwagen                 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch; Knicklenkung                     |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | h2  |
| 18 iA 1                    | 4,14  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 28                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal),    |
| 20 Betriebsbremse Z2       | zusätzlich hydr. Lamellen im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Differentialeingang der HA               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Lamellen im Oelbad, auf           |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Differentialeingang der HA               |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                          |
| 25 Motor Marke             | KUBOTA                                   |
| 25 Motor Typ               | V2403-M-T-EU4                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 2434                                     |
| 28 Leistung kW             | 41.2                                     |
| 28 Leistung n              | 2700                                     |
| 29 Md. max Nm              | 159.0                                    |
| 29 Md. max n               | 1400                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 1300212, 1300221, 3350-006-003     |
| 34 Motorkennzeichen        | V2403-T                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette, auf Ventildeckel               |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 40 Länge von               | 4070                                     |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge bis             | 4840 |
| 41 Breite von            | 1390 |
| 41 Breite bis            | 1800 |
| 42 Höhe von              | 2040 |
| 42 Höhe bis              | 2120 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1200 |
| 43 Überhang hinten bis   | 1380 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1920 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1002 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1370 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1002 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1370 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 3550 |
| 52 Leergewicht bis       | 4300 |
| 53 Garantiegewicht von   | 4300 |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 3000  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 3000  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 15.0/55-17 10PR; 13.00x17  |
| 70 Reifen Felgen                    | 425/55R17 134G; 13.00x17   |
| 71 Reifen Felgen                    | 31x15.5-15 8PR; 13.00x15   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar  |
| Bemerkungen Z3                      | 19) 28 km/h = Einstellung an der Förderpumpe, grössere Fördermenge                         |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. Fahrerschutzdach  |
| Bemerkungen Z6                      | VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                               |
| Bemerkungen Z8                      | 70) 425/55R17 134G auf Felge 13.00x17 nur in Verbindung                                    |
| Bemerkungen Z9                      | mit zusätzlichen Schlussleuchten auf den hinteren Kotflügeln                               |
| Bemerkungen Z11                     | 75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV                                  |
| Bemerkungen Z17                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z18                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich                           |
| Bemerkungen Z19                     | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: je nach Arbeitsgerät; bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z20                     | 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik                                      |