



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA556
Typengenehmigung erteilt	20170607
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	2345 T-SLT
06 Vorziffer	.254....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	3,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal) zus.
20 Betriebsbremse Z2	hydr. Lamellen im Oelbad, auf Differential-
20 Betriebsbremse Z3	eingang der HA, über...
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Differentialeingang der HA, über...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V1505-T-EU1b
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	32.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	119.7
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1300221
34 Motorkennzeichen	V1505-T
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts (wenn Kabine)
40 Länge von	3770
40 Länge bis	0
41 Breite von	1280
41 Breite bis	1390
42 Höhe von	2010
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1020
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1910
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1010
47 Spur Achse 1 bis	1100
48 Spur Achse 2 von	1010
48 Spur Achse 2 bis	1100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2700



52 Leergewicht bis	3200
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	31x15.5-15 8PR, 400/50-15; 13.00x15
70 Reifen Felgen	10.0/75-15.3 8PR; 9.00x15.3
Bemerkungen Z1	20) ... Ausgleichsgetriebe auf alle Räder
Bemerkungen Z3	21) ... Ausgleichsgetriebe auf alle Räder
Bemerkungen Z5	36) mit Fahrerschutzdach, VTS Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: je nach Arbeitsgerät bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z23	160 - Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik