



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA557
Typengenehmigung erteilt	20200316
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251002
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	4670T(?)
05 Typ; Variante/Version	407?; -/-
06 Vorziffer	.469.... / .47.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,4-16,62
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b



18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal),
20 Betriebsbremse Z2	zusätzlich hydr. Lamellen im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z3	Differentialeingang der VA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Differentialeingang der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2403-CR-T-EW03
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2434
28 Leistung kW	47.9
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	195.6
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	V2403-T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts (wenn Kabine)
40 Länge von	4960
40 Länge bis	0
41 Breite von	1420
41 Breite bis	1715
42 Höhe von	2240
42 Höhe bis	2310
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1220
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1990
44 Abstand Achse 1-2 bis	2025
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	840
47 Spur Achse 1 bis	1314
48 Spur Achse 2 von	840
48 Spur Achse 2 bis	1314
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3990
52 Leergewicht bis	4300
53 Garantiegewicht von	4300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	11.5/80-15,3; 9x15.3 ET40/-5/-40
70 Reifen Felgen	33x15.5-16.5; 12x16.5 ET35 / 15.0/55-17; 13x17 ET85/45/0/-40
71 Reifen Felgen	425/55-17; 13x17 ET45/0/-40/-45 / 440/50-17; 13x17 ET45/0
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) 4670T / 4670T2 / 4670T3
Bemerkungen Z3	05) 4071 / 4076 / 4076
Bemerkungen Z4	06) .469.... / .471.... / .472...
Bemerkungen Z5	18) h2= 16,62 / h2= 14,40 / h2= 14,40
Bemerkungen Z6	19) 20-28 / 20-30 / 20-30
Bemerkungen Z8	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z10	19) 28 km/h = Einstellung an der Förderpumpe, grössere Fördermenge
Bemerkungen Z12	36) a.W. Fahrerschutzdach oder Kabine;
Bemerkungen Z13	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	40) mit Schaufel
Bemerkungen Z17	56) Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen



Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: je nach Arbeitsgerät; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z23	160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik