



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA558
Typengenehmigung erteilt	20200820
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220818
Erweiterung TG Positionen	'04/05/18/19/43
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	2028(?)
06 Vorziffer	.228.... / .280....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	4,75+5,57
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	15
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal)
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Differentialeingang
21 Hilfsbremse Z2	der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1105-EF02
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	18.2
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	70.4
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/96501
34 Motorkennzeichen	D1105
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts (wenn Kabine)



40 Länge von	2780
40 Länge bis	3650
41 Breite von	900
41 Breite bis	1050
42 Höhe von	1770
42 Höhe bis	2150
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	807
43 Überhang hinten bis	935
44 Abstand Achse 1-2 von	1375
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	720
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	720
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1610
52 Leergewicht bis	1900



53 Garantiegewicht von	1900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1250
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.00-12 4PR; 4.25x12 / 26x10-12 6PR; 10.5x12
70 Reifen Felgen	27x8.50-15 6PR; 6.00x15 / 27x10.50-15 8PR; 8.00x15
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2044-2145 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	04) SCHAEFFER 2028 oder SCHAEFFER 2028-2
Bemerkungen Z5	07) ww. Ueberrollbügel, Kabine
Bemerkungen Z7	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	160 - Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik