



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA563
Typengenehmigung erteilt	20210803
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240812
Erweiterung TG Positionen	'47/48
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	3650 T (SLT)
05 Typ; Variante/Version	3650T; 3030/-, 3041/-
06 Vorziffer	.367.... / .365....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	4,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	28
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal),
20 Betriebsbremse Z2	zusätzlich hydr. Lamellen im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z3	Differentialeingang der HA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Differentialeingang der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1803-CR-T-EW01
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1826
28 Leistung kW	36.5
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	148.3
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	D1803-CR-T-EW01
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts (wenn Kabine)
40 Länge von	4840
40 Länge bis	4860
41 Breite von	1420
41 Breite bis	1730
42 Höhe von	2090
42 Höhe bis	2310
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1150
43 Überhang hinten bis	1380
44 Abstand Achse 1-2 von	1850
44 Abstand Achse 1-2 bis	1920
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	912
47 Spur Achse 1 bis	1314
48 Spur Achse 2 von	912
48 Spur Achse 2 bis	1314
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3450
52 Leergewicht bis	4300
53 Garantiegewicht von	4300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	15.0/55-17 10PR; 13.00x17 ET-40/0/45/85
70 Reifen Felgen	425/55-17 134G; 13.00x17 ET-40/0/45 / 440/50-17; 13.00x17 ET0/45
71 Reifen Felgen	33x15.5-16.5; 13.00x16.5 ET35
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) 3650 T / 3650 T SLT
Bemerkungen Z3	05) 3041 / 3030
Bemerkungen Z5	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z7	19) 28 km/h = Einstellung an der Förderpumpe, grössere Fördermenge
Bemerkungen Z9	36) a.W. Fahrerschutzdach oder Kabine
Bemerkungen Z10	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	40) mit Standard-Schaufel
Bemerkungen Z14	56) Anhängelast gebremst 3500 kg / Anhängelast ungebremst 500 kg
Bemerkungen Z15	Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z17	68) - Felgen 13.00x17 ET45 in Verb. mit Reifen 440/50-17: Felgen können normal oder gewendet montiert werden
Bemerkungen Z18	- 425/55-17 auf Felge 13.00x17 ET0, 15.0/55-17 auf 13.00x17 ET-40 sowie 440/55-17 auf 13.00x17 ET45 gewendet
Bemerkungen Z19	und auf 13.00x17 ET0 nur in Verbindung mit zusätzlichen Schlussleuchten auf den hinteren Kotflügeln



Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: je nach Arbeitsgerät; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z24	160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik