



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA566
Typengenehmigung erteilt	20230104
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	2630
05 Typ; Variante/Version	2045; -/-
06 Vorziffer	.263....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	3,71
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal),
20 Betriebsbremse Z2	kombiniert mit hydr. Lamellen im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z3	auf Differentialeingang der HA, ...
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Differentialeingang der HA, ...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1703-M-DI-EF03
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1647
28 Leistung kW	18.2
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	96
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Kubota 2607
34 Motorkennzeichen	D1703
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3000
40 Länge bis	3650
41 Breite von	1020
41 Breite bis	1290
42 Höhe von	2190
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	980
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	758
47 Spur Achse 1 bis	906
48 Spur Achse 2 von	758
48 Spur Achse 2 bis	906
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2035
52 Leergewicht bis	2400
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/50-15 10PR, 31x15.5-15 8PR; 13x15 ET-37
70 Reifen Felgen	27x10.5-15 8PR; 8x15 ET-5, 10.0/75-15.3 8PR; 9x15.3 ET40, ET-5
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangereich 2152-2498 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	20/21) ... über Antrieb auf alle Räder
Bemerkungen Z5	36) a.W. Fahrerschutzdach oder Kabine
Bemerkungen Z6	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z9	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: je nach Arbeitsgerät; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z23	160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik