



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA569
Typengenehmigung erteilt	20230613
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240521
Erweiterung TG Positionen	'44
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	2430 ???
05 Typ; Variante/Version	20??; -/-
06 Vorziffer	.26.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4189
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	Im Fussraum der Kabine, rechte Seite
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	3,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal),
20 Betriebsbremse Z2	kombiniert mit hydr. Lamellen im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z3	auf Differentialeingang der HA, ...
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Differentialeingang der HA, ...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1703-M-DI-EF03
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1647
28 Leistung kW	18.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	96.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. ohne Kennzeichnung, ????-006-002-???
34 Motorkennzeichen	D1703-M-DI-EF03
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3650
40 Länge bis	5765
41 Breite von	1002
41 Breite bis	1380
42 Höhe von	1890
42 Höhe bis	2470
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	1300
44 Abstand Achse 1-2 von	1580
44 Abstand Achse 1-2 bis	1930
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	705
47 Spur Achse 1 bis	986
48 Spur Achse 2 von	842
48 Spur Achse 2 bis	1110
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2140
52 Leergewicht bis	2900
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	2900
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	550
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	10.0/75-15.3 8PR; 9.00x15.3 ET40 / 400/50-15 10PR; 13LBx15 ET-37
70 Reifen Felgen	27x10.5-15 8PR; 8LBx15 ET-5
71 Reifen Felgen	31x15.5-15 8PR; 13LBx15 ET-37
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) 2430 / 2430 SLT
Bemerkungen Z3	05) 2045; -/- / 2071; SLT
Bemerkungen Z4	06) .264.... / .266....
Bemerkungen Z5	52) 2140-2400 / 2295-2900
Bemerkungen Z6	53) 2400 / 2900
Bemerkungen Z8	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z9	Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende bis 4000 mm
Bemerkungen Z11	20/21) ... über Antrieb auf alle Räder
Bemerkungen Z13	36) a.W. Fahrerschutzdach oder Kabine
Bemerkungen Z14	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	56) Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: je nach Arbeitsgerät; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z21	160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z22	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500cm ²)
Bemerkungen Z23	(nur sofern Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >3000 mm;
Bemerkungen Z24	bei der Einzelabnahme festlegen)