



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 5SA704 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960712 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20011029 |
| Erweiterung TG Positionen | '25/32/73 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | STECK |
| 04 Typ | TB 35 |
| 06 Vorziffer | 35.. |
| 07 Karosserieform Code | 229 |
| 07 Karosserieform | Walze |
| 10 EFKO-Code | 2630 |
| 10 Hersteller | FERDINAND STECK AG, 3533 Bowil |
| 11 Herstellerplakette | vorn, auf Armaturenbrett-Träger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte vorn auf Hinterwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 Stahlbandagen |
| 16 Lenkung | hydrost., Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 1,00 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 8 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrost. Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr. Federspeicher, nicht abstufbar, Mehr- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | scheiben im Oelbad, auf beide Walzen |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KHD |
| 25 Motor Typ | F3L1011F (Code C27,5) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2049 |
| 28 Leistung kW | 27.5 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 113.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ST8324 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ST7219 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | F3L1011 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; vorn auf Lüftergehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube, Motorraumstirnwand sowie Seiten- |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | deckel links und rechts mit Absorptionsmate- |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | rial belegt |



| | |
|----------------------------|------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 40 Länge von | 2600 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1440 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1920 |
| 42 Höhe bis | 2710 |
| 43 Überhang vorne von | 375 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 375 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1850 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3200 |
| 52 Leergewicht bis | 3700 |
| 53 Garantiegewicht von | 3700 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v=Stahlbandage 1330xd=750 mm |
| 70 Reifen Felgen | h=Stahlbandage 1230xd=750 mm |
| Bemerkungen Z1 | 21) mech. Notlösung Federspeicher: 2 Spannvorrichtungen; werden separat mitgeführt |
| Bemerkungen Z3 | 42) ww. mit Sonnendach 1920mm; mit Bügel 2650mm; mit Bügel und Sonnendach 2710mm |
| Bemerkungen Z5 | 52) mit leerem Wassertank; Totalinhalt 250 Liter |