



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA801
Typengenehmigung erteilt	20041103
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	STILL
04 Typ	R20-16PI
05 Typ; Variante/Version	2047
06 Vorziffer	512047.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4196
10 Hersteller	STILL GmbH, D-22113 HAMBURG
11 Herstellerplakette	links auf Frontplatte
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Kotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	16,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	16
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Aussenbacken, auf VR/beide
20 Betriebsbremse Z2	Antriebsmotoren
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenbacken, auf VR/beide
21 Hilfsbremse Z2	Antriebsmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	STILL
25 Motor Typ	AF104-R1
26 Bauart	/ Elektromotoren
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	4.0
28 Leistung n	1983
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	AF104-R1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	28V; 4,0kW; 1983 min-1 Plaketten; vorn an beiden Motorgehäusen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/auf Wunsch
39 Rückspiegel	2/ mit Türen
40 Länge von	2025



40 Länge bis	3625
41 Breite von	1080
41 Breite bis	1115
42 Höhe von	1960
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	245
44 Abstand Achse 1-2 von	1425
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	932
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	865
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2097
52 Leergewicht bis	5400
53 Garantiegewicht von	5400



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4290
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1855
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 18x7-8 18PR Superelastic
70 Reifen Felgen	h= 16x6-8 16PR Superelastic
Bemerkungen Z1	28) 4,0kW pro Motor
Bemerkungen Z3	36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z4	Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z6	40) Fz. ohne Gabel= 2025mm; Gabellängen 800-1600mm
Bemerkungen Z8	75) nicht bewertbar
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt
Bemerkungen Z14	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein