



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 5SA803 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050406 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | STILL |
| 04 Typ | R70-30I |
| 05 Typ; Variante/Version | 7067 |
| 06 Vorziffer | 517067..... |
| 07 Karosserieform Code | 133 |
| 07 Karosserieform | Gabelstapler |
| 10 EFKO-Code | 4196 |
| 10 Hersteller | STILL GmbH, D-22113 HAMBURG |
| 11 Herstellerplakette | vorn Mitte Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts vorn auf Kotflügel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf HR |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m1 |
| 18 iA 1 | 14,47 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 24 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr. Hochdruck, Lamellen/Oelbad, auf VR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Lamellen/Oelbad, auf VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | ADG (Ausführung 4) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1896 |
| 28 Leistung kW | 33.0 |
| 28 Leistung n | 2700 |
| 29 Md. max Nm | 122.0 |
| 29 Md. max n | 2400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/362705 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | ADG |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, auf Zahnriemenabdeckung |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/auf Wunsch |
| 39 Rückspiegel | 2/ mit Türen |



| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 2552 |
| 40 Länge bis | 4487 |
| 41 Breite von | 1180 |
| 41 Breite bis | 1720 |
| 42 Höhe von | 1850 |
| 42 Höhe bis | 3250 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 490 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1740 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 945 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1220 |
| 48 Spur Achse 2 von | 932 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4015 |
| 52 Leergewicht bis | 8150 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 7900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 8150 |
| 54 Achsgarantie v von | 6890 |
| 54 Achsgarantie v bis | 7540 |
| 54 Achsgarantie h von | 2500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 23x9-10 v=20PR/h=16PR oder Super-Elastik-Reifen |
| 70 Reifen Felgen | weitere im Abrollumfangbereich 1606 - 1915mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 24) Elektrofahrmotor: Induktionsmotor mit Käfigläufer; Sternschaltung; 6-polig |
| Bemerkungen Z2 | Marke/Typ: JULI/AF 186-T1; 22kW, 3000/min; 380V; Plakette an Motorgehäuse |
| Bemerkungen Z4 | 36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine |
| Bemerkungen Z5 | Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z7 | 72) Drehzahl maschinenseitig elektronisch auf 2450/min geregelt |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 138- Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt |
| Bemerkungen Z14 | feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein |