



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA803
Typengenehmigung erteilt	20050406
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	STILL
04 Typ	R70-30I
05 Typ; Variante/Version	7067
06 Vorziffer	517067.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4196
10 Hersteller	STILL GmbH, D-22113 HAMBURG
11 Herstellerplakette	vorn Mitte Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts vorn auf Kotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	14,47
19 Fahrzeug Vmax mech von	24
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Lamellen/Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen/Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ADG (Ausführung 4)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	33.0
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	122.0
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/362705 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	ADG
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Zahnriemenabdeckung
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/auf Wunsch
39 Rückspiegel	2/ mit Türen



40 Länge von	2552
40 Länge bis	4487
41 Breite von	1180
41 Breite bis	1720
42 Höhe von	1850
42 Höhe bis	3250
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	490
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1740
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	945
47 Spur Achse 1 bis	1220
48 Spur Achse 2 von	932
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4015
52 Leergewicht bis	8150



53 Garantiegewicht von	7900
53 Garantiegewicht bis	8150
54 Achsgarantie v von	6890
54 Achsgarantie v bis	7540
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 23x9-10 v=20PR/h=16PR oder Super-Elastik-Reifen
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 1606 - 1915mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	24) Elektrofahrmotor: Induktionsmotor mit Käfigläufer; Sternschaltung; 6-polig
Bemerkungen Z2	Marke/Typ: JULI/AF 186-T1; 22kW, 3000/min; 380V; Plakette an Motorgehäuse
Bemerkungen Z4	36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z5	Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	72) Drehzahl maschinenseitig elektronisch auf 2450/min geregelt
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt
Bemerkungen Z14	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein