



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA804
Typengenehmigung erteilt	20051011
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	STILL
04 Typ	R70-20I
05 Typ; Variante/Version	7065
06 Vorziffer	517065.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4196
10 Hersteller	STILL GmbH, D-22113 HAMBURG
11 Herstellerplakette	vorn, Mitte Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn auf Kotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	14,47
19 Fahrzeug Vmax mech von	24
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Lamellen im Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen im Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ADG (Ausführung 4)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	33.0
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	122.0
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/362705 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	ADG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, auf Zahnriemenabdeckung
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2552
40 Länge bis	4487



41 Breite von	1180
41 Breite bis	1722
42 Höhe von	1850
42 Höhe bis	3250
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	490
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1740
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	945
47 Spur Achse 1 bis	1220
48 Spur Achse 2 von	932
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3322
52 Leergewicht bis	6140
53 Garantiegewicht von	6040
53 Garantiegewicht bis	6140



54 Achsgarantie v von	5800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23x9-10 16PR; ww. Luft- oder Super-Elastik-Reifen
Bemerkungen Z1	24) Elektrofahrmotor: Induktionsmotor mit Käfigläufer; Sternschaltung; 6-polig
Bemerkungen Z2	Marke/Typ: JULI/AF 186-T1; 22kW, 3000/min; 380V; Plakette an Motorgehäuse
Bemerkungen Z4	36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z5	Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	72) Drehzahl maschinenseitig elektronisch auf 2450/min geregelt
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt
Bemerkungen Z14	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein