



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SB101
Typengenehmigung erteilt	19960419
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SENNEBOGEN
04 Typ	613M
06 Vorziffer	613.....
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
10 EFKO-Code	4230
10 Hersteller	MASCHINENFABRIK SENNEBOGEN GMBH, D-94302 STRAUBING
11 Herstellerplakette	vorn, rechts auf Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	15,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 2-Kreis, Lamellen im Oel-
20 Betriebsbremse Z2	bad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. belüftetes Federpaket im Getriebe
23 Dauerbremse	(ohne Druck ist Planetentrieb verspannt)
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1013E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4764
28 Leistung kW	76.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	418.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/99058870900
34 Motorkennzeichen	BF4M1013E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich auf Motor-block (Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motor- u. Hydraulikpumpenraum oben u. hinten
35 Geräuschdämpfung Z2	Luftansaugkanal vorn u. links sowie Seiten-
35 Geräuschdämpfung Z3	deckel links u. rechts mit Absorptionsmateri-
35 Geräuschdämpfung Z4	al belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	8550
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3120
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	4950
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1925
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1925
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	19000
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20; 7.00x20 ET 145
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte- vorderste Fahrzeugteile 5000 mm
Bemerkungen Z2	22) Notlösung: Ausschalten des Durchtriebs im Getriebe mit Klauenkupplung (Hebel am Getriebe)
Bemerkungen Z3	36/51) VA= 7900 kg, HA= 9660 kg, Total= 17460 kg mit 7,5m-Ausleger, 8t-Hakenflasche, 4 Abstellstützen mit
Bemerkungen Z4	Pratzen
Bemerkungen Z5	Notausstieg: hochstellbares Frontfenster
Bemerkungen Z13	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z14	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 - schwierige Fahrmanöver - Seitenblickspiegel)
Bemerkungen Z15	137 - Markierung: Auslegerkopf beidseitig und vorn; weisses Markierlicht am Kranende vorn
Bemerkungen Z16	140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken/einzufahren und wirksam zu sichern



Bemerkungen Z17

141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik; Flasche am
Unterwagen einhängen und Seil spannen
