



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SB103
Typengenehmigung erteilt	20211108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220928
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	SENNEBOGEN
04 Typ	355
05 Typ; Variante/Version	355;
06 Vorziffer	355.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	4230
10 Hersteller	MASCHINENFABRIK SENNEBOGEN GMBH, D-94302 STRAUBING
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	18,55



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise V/H, Lamellen im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Lamellen im Oelbad...
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	B4.5 (FR95723)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4458
28 Leistung kW	126.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	763.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	B4.5
34 Motorkennzeichen	Plakette; auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5635
40 Länge bis	0
41 Breite von	2475
41 Breite bis	2520
42 Höhe von	2670
42 Höhe bis	2950
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1045
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2035
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	2035
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11300



52 Leergewicht bis	16000
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	9000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	14500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	460/70R24, 460/70-24 159A8; DW15Lx24 / 460/65R24 156A8; DW13x24 / 15.5R25; 12.00/1.3
70 Reifen Felgen	500/70R24 164A8; DW15Lx24, DW16Lx24
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich von 3557 bis 4049 nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z5	22) ...auf VR; Notlösung Schrauben an Achsgehäuse
Bemerkungen Z7	36) Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z8	Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Notausstieg = Seiten- und Heckfenster
Bemerkungen Z11	56) Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z14	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 resp. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z19	über nicht klappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z20	160 - Sicherung: Teleskopausleger und Kabine herunterfahren, Bedienungshebel der Arbeitshydraulik,



Bemerkungen Z21	Klappbare Gabeln hochklappen (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z22	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500 cm ²)
Bemerkungen Z23	(nur sofern Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3000 mm;
Bemerkungen Z24	bei der Einzelabnahme festlegen)