



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SB105
Typengenehmigung erteilt	20250806
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	SENNEBOGEN
04 Typ	340G
05 Typ; Variante/Version	TELEHR; 00340G100D4AELH40
06 Vorziffer	W09340.....SH....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	4230
10 Hersteller	SENNEBOGEN MULTI LINE GmbH & Co.KG, DE-92442 Wackersdorf
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Allradlenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	18,55
18 Zuordnung 1	a



18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise V/H, Lamellen im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Lamellen auf VR ...
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	F3.8 (FR95683)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3759
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	550
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/A061L235-5506730
34 Motorkennzeichen	F3.8
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5406
40 Länge bis	5895
41 Breite von	2390
41 Breite bis	2490
42 Höhe von	2575
42 Höhe bis	2744
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	910
43 Überhang hinten bis	1446
44 Abstand Achse 1-2 von	3090
44 Abstand Achse 1-2 bis	3110
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1920
47 Spur Achse 1 bis	2050
48 Spur Achse 2 von	1920
48 Spur Achse 2 bis	2050
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9000
52 Leergewicht bis	11500
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	18500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2200
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	2000
69 Reifen Felgen	15.5 R25, 400/70R24 158A8, 405/70R24 158A8, 460/70R24 159A8/159B,
70 Reifen Felgen	500/70R24 164A8/164B, 500/70R24 164A8/155A8, 500/70R24 164A8/159D
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfang von 3958 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02/07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	09/11) Abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*167/2013-2019/519*00407
Bemerkungen Z4	Gesamtgenehmigungs-Nr. auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z5	Grund: Lof-Traktor zu Arbeitsmaschine transformiert (Emissionen)
Bemerkungen Z7	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z8	22) ... über Antrieb auf alle Räder
Bemerkungen Z10	36) Notausstieg: Windschutzscheibe und Heckfenster
Bemerkungen Z12	36/52) Basis Fahrzeug ohne Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z14	36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	56) Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z22	über nicht klappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z23	160 - Sicherung: Teleskopausleger und Kabine herunterfahren, Bedienungshebel der Arbeitshydraulik,
Bemerkungen Z24	Klappbare Gabeln hochklappen (sofern vorhanden)