



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SB301	
Typengenehmigung erteilt	20020429	
gültig für Importdatum bis	20071231	
Erweiterung TG vom:	20020527	
Erweiterung TG Positionen	'25/75	
01 EFKO-Code	50	
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
04 Marke	SCHMIDT	
04 Typ	Swingo 250	
05 Typ; Variante/Version	170;	
06 Vorziffer	170....	
07 Karosserieform Code	205	
07 Karosserieform	Kehrmaschine	
10 EFKO-Code	5164	
10 Hersteller	SCHMIDT UK LIMITED, GB-PE26GP PETERBOROUGH	
11 Herstellerplakette	in Kabine, hinter FührerInsitz	
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger	hmen
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	hydropneumatisch	
16 Lenkung	hydrostatisch	
17 Achsantrieb	A	
18 Getriebe 1	h2	
18 iA 1	5,88	



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	50
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H oder X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegr. auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, auf HR
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	HR494HT3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/250 Austritt amu
34 Motorkennzeichen	64B/4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Kurbelgehäuse einge- gossen und auf Herstellerschild
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4550
40 Länge bis	0
41 Breite von	1300
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1990
42 Höhe bis	2355
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	890
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1053
47 Spur Achse 1 bis	1094
48 Spur Achse 2 von	1053
48 Spur Achse 2 bis	1094
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2900
52 Leergewicht bis	4250
53 Garantiegewicht von	4250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2450
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215R14 8PR; 6x14
70 Reifen Felgen	27x12-15 6PR; 10x15
Bemerkungen Z1	16) HR Lenkung im Kehrbetrieb (Vmax. -12 km/h) zuschaltbar, mit automatischer Rückstellung im Fahrbetrieb
Bemerkungen Z3	28) Betriebsdrehzahl 2100 min <sup>-1</sup> (52 kW); elektronisch abgeregelt
Bemerkungen Z5	52) Mit vollen Spritzwassertanks: + 380 kg*
Bemerkungen Z6	* = ungefähre Angabe
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 50 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich