



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|--|------|
| Typengenehmigungsnummer | 5SB301 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20020429 | |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 | |
| Erweiterung TG vom: | 20020527 | |
| Erweiterung TG Positionen | '25/75 | |
| 01 EFKO-Code | 50 | |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSMASCHINE | |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 | |
| 04 Marke | SCHMIDT | |
| 04 Typ | Swingo 250 | |
| 05 Typ; Variante/Version | 170; | |
| 06 Vorziffer | 170.... | |
| 07 Karosserieform Code | 205 | |
| 07 Karosserieform | Kehrmaschine | |
| 10 EFKO-Code | 5164 | |
| 10 Hersteller | SCHMIDT UK LIMITED, GB-PE26GP PETERBOROUGH | |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, hinter FührerInsitz | |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger | hmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | |
| 15 Federung | hydropneumatisch | |
| 16 Lenkung | hydrostatisch | |
| 17 Achsantrieb | A | |
| 18 Getriebe 1 | h2 | |
| 18 iA 1 | 5,88 | |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 50 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H oder X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegr. auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | hydr., Federspeicher, auf HR |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | HR494HT3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2776 |
| 28 Leistung kW | 55.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 230.0 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/250 Austritt amu |
| 34 Motorkennzeichen | 64B/4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Kurbelgehäuse einge- gossen und auf Herstellerschild |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4550 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1300 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1990 |
| 42 Höhe bis | 2355 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 890 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1800 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1053 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1094 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1053 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1094 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 2900 |
| 52 Leergewicht bis | 4250 |
| 53 Garantiegewicht von | 4250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2450 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215R14 8PR; 6x14 |
| 70 Reifen Felgen | 27x12-15 6PR; 10x15 |
| Bemerkungen Z1 | 16) HR Lenkung im Kehrbetrieb (Vmax. -12 km/h) zuschaltbar, mit automatischer Rückstellung im Fahrbetrieb |
| Bemerkungen Z3 | 28) Betriebsdrehzahl 2100 min ⁻¹ (52 kW); elektronisch abgeregelt |
| Bemerkungen Z5 | 52) Mit vollen Spritzwassertanks: + 380 kg* |
| Bemerkungen Z6 | * = ungefähre Angabe |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z11 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z12 | 114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt |
| Bemerkungen Z13 | 118 - Geschwindigkeit max. 50 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |