



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SB303
Typengenehmigung erteilt	20151020
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20171115
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SCHMIDT
04 Typ	Swingo 200+
05 Typ; Variante/Version	COMPACT 200; A2/- (45km/h)
06 Vorziffer	WSVS.G2S.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	4431
10 Hersteller	AEBI SCHMIDT DEUTSCHLAND GmbH, DE-79837 St. Blasien
11 Herstellerplakette	in Kabine, unter Fahrerinsitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch VR, a.W. zus. HR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	5,88



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Unterstütz, hydr., Kreise-V+H/V+H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegre. auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, auf HR
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	39D/2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	54.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	1/ww. 281657373359G2, DPF3404, 11062045F,...
34 Motorkennzeichen	R754ISE4/39D/2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf dem Zylinderkopf oder links, oberhalb Anlasser
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4030
40 Länge bis	5030
41 Breite von	1300
41 Breite bis	1420
42 Höhe von	2075
42 Höhe bis	2355
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	890
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1820
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1053
47 Spur Achse 1 bis	1085
48 Spur Achse 2 von	1053
48 Spur Achse 2 bis	1085
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2850



52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	2680
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215R14, 215/75R14 112/110P; 6.00x14 ET80 /
70 Reifen Felgen	225/70R15C 112/110R; 6.00x15 / 295/50R15 112P; 8.5-10x15
71 Reifen Felgen	205/65R17.5; 6.00x17.5 ET70 /
Bemerkungen Z1	16) bei eingeschalteter 4-Rad-Lenkung wird die Vmax automatisch auf 25km/h begrenzt
Bemerkungen Z3	30) ... DOC769X
Bemerkungen Z5	52) Standard 2850kg; zus. Frontbesen +160kg; Laubsauger +60kg, Schlauchhaspel +35kg
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur im Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich