



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SB305
Typengenehmigung erteilt	20161103
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	SCHMIDT
04 Typ	MFH CS 550
05 Typ; Variante/Version	COMPACT 400; -/-
06 Vorziffer	WSVS.61P.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	4431
10 Hersteller	AEBI SCHMIDT DEUTSCHLAND GmbH, DE-79837 St. Blasien
11 Herstellerplakette	in Kabine, unten rechts neben dem Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Längsträger, neben dem Luffilter
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v/h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	3,22
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	50
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Unterstütz, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Tromeln, mit ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, auf HR
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	61D/1 (R756EUVI)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4455
28 Leistung kW	120
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	500
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehen Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	R756EU
34 Motorkennzeichen	Am Zylinderkopf Kupplungsseitig
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4475
40 Länge bis	5465
41 Breite von	1810
41 Breite bis	2220
42 Höhe von	2690
42 Höhe bis	2874
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1596
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1314
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5600



52 Leergewicht bis	11500
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/75R17.5 135/133; 6.75x17.5
Bemerkungen Z1	30) KP: 1/CDN4/400B617-BFI11/350B715 und
Bemerkungen Z2	K: 1/CSN4/400N0N0X
Bemerkungen Z5	52) mit 3.Besen, leeren Wassertanks und leerem Kehrgutbehälter
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur im Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40-50 km/h erforderlich