



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SCHAEFF TEREX HML 42

Typengenehmigungs-Nr.: 5SB402

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5SB402
Typengenehmigung erteilt	20070614
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	4462

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SCHAEFF TEREX
04 Typ	HML 42
06 Vorziffer	42M.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 Hersteller	TEREX GmbH, D-74595 LANGENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben auf Unterwagen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M2012 (CE67)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	67
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	371
29 Md. max n	1400



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5761659015 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M2012
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,92
18 Getriebe 2	h4m
18 iA 2	16,92

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher auf VR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	5860
40 Länge bis	0
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	3980
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1636
47 Spur Achse 1 bis	1990
48 Spur Achse 2 von	1636
48 Spur Achse 2 bis	1990
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	10700
52 Leergewicht bis	11800
53 Garantiegewicht von	11800



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen ZW= 9.00-20 14PR; 7.00x20



70 Reifen Felgen E = 600/40-22.5 152A6; 20.00x22.5

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	22) mech. Notlösung: lösen des Gestänges
Bemerkungen Z3	36) zwei von vorn und zwei von hinten sichtbare Markierlichter erforderlich
Bemerkungen Z5	38) Notausstieg: Frontfenster
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	18) h2 / h4m
Bemerkungen Z10	19) 20 km/h / 30 km/h
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; Anbringungsort: rechts, seitlich, nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 20 km/h oder 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: beidseitig vorne am Ausleger
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Oberwagen,
Bemerkungen Z19	Abstellstützen, Abstützteller (mit Ketten), Arbeitshydraulik mit Kippschalter

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5SB402
Marke	SCHAEFF TEREX
Typ	HML 42
Leergewicht_von	10700
Leergewicht_bis	11800
Garantiegewicht_von	11800
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'16.92
Vmax_von	20
Vmax_bis	30
Motormarke	DEUTZ
Motortyp	BF4M2012 (CE67)



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	4038
Leistung	67
Leistung_bei_n_min	2000
Drehmoment	371
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AFAG
Emissionscode	D01
ET-CO	1100
ET-THC	780
ET-NMHC	0
ET-NOx	6490
ET-THC+NOx	0
ET-PM	142
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20070614
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	76.5
Standgeräusch	65
Standgeräusch_bei_n/min	1500