



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SB408
Typengenehmigung erteilt	20070614
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SCHAEFF TEREX
04 Typ	SKL 854
06 Vorziffer	854..... / 854S....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4462
10 Hersteller	TEREX GmbH, D-74595 LANGENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Hinterwagen unterhalb Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	17,50
18 Getriebe 2	h4m
18 iA 2	17,50



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommel auf Kardan, auf alle Räder,
20 Betriebsbremse Z2	zusätzlich mit Inch-Ventil auf hydrostat.
20 Betriebsbremse Z3	Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2160/2200 (1104C-44)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	61.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	304.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5761659752 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	2160/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5170
40 Länge bis	5990
41 Breite von	2040
41 Breite bis	2200
42 Höhe von	2770
42 Höhe bis	2810
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1341
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2290
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1640
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1640
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6700
52 Leergewicht bis	7490
53 Garantiegewicht von	7490
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	375/75R20; 11x20 / 14.5 -20; 11x20
70 Reifen Felgen	425/75R20; 13x20 / 16/70-20; 13x20
71 Reifen Felgen	405/70R20; 13x20 /
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme: Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende 3308 mm - 3469 mm
Bemerkungen Z3	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z4	Markierlichter und zus. Richtungsblinker vorn auf Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	06) 854..... / 854S....
Bemerkungen Z9	18) h2 / h4m
Bemerkungen Z10	19) 20 km/h / 30 km/h
Bemerkungen Z11	68) Mindest-Index 140A4 / Mindest-Index 140A6
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube



Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 20 km/h oder 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz-Teile erforderlich: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z19	Sichern : Arbeitshydraulik in Kabine mit Kippschalter, Hubzylinder mit Absperrhahn
Bemerkungen Z20	Anbringen: Markierlichter und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z21	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
Bemerkungen Z22	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm ²)