



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 5SB501 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060320 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | STIGA |
| 04 Typ | Park Pro 25 4WD |
| 07 Karosserieform Code | 327 |
| 07 Karosserieform | Mäher |
| 10 EFKO-Code | 6450 |
| 10 Hersteller | STIGA GGP SWEDEN AB, S-57341 Tranas |
| 11 Herstellerplakette | rechts seitlich an Sitzkonsole |
| 12 Fahrgestellnummer | Mitte Fahrzeug, am Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 1,00 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 11 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe/Oelbad, integriert |
| 21 Hilfsbremse Z2 | im hinteren Hydrostatgetriebe |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KOHLER |
| 25 Motor Typ | CV730S |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / V |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 725 |
| 28 Leistung kW | 21.3 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 39.6 |
| 29 Md. max n | 2600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1134 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | CV730S |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, rechts seitlich am Lüftergehäuse |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 40 Länge von | 1950 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 950 |



| | |
|--------------------------|------|
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1250 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 520 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 920 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 640 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 780 |
| 48 Spur Achse 2 von | 640 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 780 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 325 |
| 52 Leergewicht bis | 570 |
| 53 Garantiegewicht von | 570 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 285 |



| | |
|------------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 285 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |



| | |
|--|--|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 17x8.00-8 2PR; 4.375Ax8, 5.50Ax8 |
| 70 Reifen Felgen | 16x7.50-8 4PR; 4.375Ax8, 5.50Ax8 |
| 71 Reifen Felgen | 16x6.50-8 4PR; 4.375Ax8, 5.50Ax8 |
| Bemerkungen Z1 | 36/52) Basisfahrzeug ohne Mähwerk |
| Bemerkungen Z3 | 73) nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z7 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z8 | 118 - Geschwindigkeit max. 10 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |