



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 5TA304 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070614 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | TEREX |
| 04 Typ | TW110 |
| 06 Vorziffer | TW0110.... |
| 07 Karosserieform Code | 245 |
| 07 Karosserieform | Bagger |
| 10 EFKO-Code | 4460 |
| 10 Hersteller | TEREX GmbH, D-74595 LANGENBURG |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne seitlich am Unterwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne oben auf Unterwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 16,92 |
| 18 Getriebe 2 | h4m |
| 18 iA 2 | 16,92 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Mehrscheiben im Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | hydr. Federspeicher auf VR |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | BF4M2012 (CE67) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4038 |
| 28 Leistung kW | 67.0 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 371.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5761659015 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | BF4M2012 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5860 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2400 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 3980 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1200 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2570 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1636 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1990 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1636 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1990 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 10700 |
| 52 Leergewicht bis | 11800 |
| 53 Garantiegewicht von | 11800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 5700 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 7000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | ZW= 9.00-20 14PR; 7.00x20 |
| 70 Reifen Felgen | E = 600/40-22.5 152A6; 20.00x22.5 |
| Bemerkungen Z1 | 22) mech. Notlösung: lösen des Gestänges |
| Bemerkungen Z3 | 36) zwei von vorn und zwei von hinten sichtbare Markierlichter erforderlich |
| Bemerkungen Z5 | 38) Notausstieg: Frontfenster |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z9 | 18) h2 / h4m |
| Bemerkungen Z10 | 19) 20 km/h / 30 km/h |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z14 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z15 | 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; Anbringungsort: rechts, seitlich, nach vorne gerichtet |
| Bemerkungen Z16 | 118 - Geschwindigkeit max. 20 km/h oder 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z17 | 138 - Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: beidseitig vorne am Ausleger |
| Bemerkungen Z18 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Oberwagen, |
| Bemerkungen Z19 | Abstellstützen, Abstützteller (mit Ketten), Arbeitshydraulik mit Kippschalter |



Typenscheinschweiz.ch