



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 5TA306                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070614                             |
| gültig für Importdatum bis | 20071231                             |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                    |
| 01 EFKO-Code               | 0                                    |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                        |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                    |
| 04 Marke                   | TEREX                                |
| 04 Typ                     | TW70                                 |
| 06 Vorziffer               | TW0070....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 245                                  |
| 07 Karosserieform          | Bagger                               |
| 10 EFKO-Code               | 4460                                 |
| 10 Hersteller              | TEREX GmbH, D-74595 LANGENBURG       |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne seitlich am Unterwagen |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne oben auf Unterwagen    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                        |
| 17 Achsantrieb             | A                                    |
| 18 Getriebe 1              | h2                                   |
| 18 iA 1                    | 20,66                                |
| 18 Getriebe 2              | h4m                                  |
| 18 iA 2                    | 20,66                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                    |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 20                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 30                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,            |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Mehrscheiben im Oelbad                   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse                    | hydr. Federspeicher auf VR               |
| 25 Motor Marke                        | DEUTZ                                    |
| 25 Motor Typ                          | F4M2011 (CE44/1)                         |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 3109                                     |
| 28 Leistung kW                        | 44.0                                     |
| 28 Leistung n                         | 2400                                     |
| 29 Md. max Nm                         | 190.0                                    |
| 29 Md. max n                          | 1700                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/0208516030 Austritt ach                |
| 34 Motorkennzeichen                   | F4M2011                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; oben auf Ventildeckel          |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptionsmaterial belegt               |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '1           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5210         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1985         |
| 41 Breite bis              | 2200         |
| 42 Höhe von                | 3600         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1200         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2125         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1410         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1700         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1410         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1700         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 6800 |
| 52 Leergewicht bis            | 7100 |
| 53 Garantiegewicht von        | 7100 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 3300 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 4100 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | ZW= 8.25-20 12PR; 7.0x20   |
| 70 Reifen Felgen                    | E = 500/45-20 140A6; 16.0x20   |
| 71 Reifen Felgen                    | E = 365/70R18 135B   |
| Bemerkungen Z1                      | 22) mech. Notlösung: lösen des Gestänges   |
| Bemerkungen Z3                      | 36/41) Breite >2100mm: zwei von vorn und zwei von hinten sichtbare Markierlichter erforderlich |
| Bemerkungen Z5                      | 38) Notausstieg: Frontfenster  |
| Bemerkungen Z8                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z9                      | 18) h2 / h4m   |
| Bemerkungen Z10                     | 19) 20 km/h / 30 km/h  |
| Bemerkungen Z13                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z14                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube                               |
| Bemerkungen Z15                     | 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; Anbringungsort: rechts, seitlich, nach vorne gerichtet     |
| Bemerkungen Z16                     | 118 - Geschwindigkeit max. 20 km/h oder 30 km/h.<br>Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z17                     | 138 - Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: beidseitig vorne am Ausleger         |
| Bemerkungen Z18                     | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:<br>Oberwagen,           |

