



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5TA310 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070614 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsubart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | TEREX |
| 04 Typ | TL120 |
| 06 Vorziffer | TL0120.... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4460 |
| 10 Hersteller | TEREX GmbH, D-74595 LANGENBURG |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Hinterwagen unterhalb Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderwagen beim Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 17,50 |
| 18 Getriebe 2 | h4m |
| 18 iA 2 | 17,50 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Trommel auf Kardan, auf alle Räder, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | zusätzlich mit Inch-Ventil auf hydrostat. |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommel, auf Kardan |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 2160/2200 (1104C-44) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4400 |
| 28 Leistung kW | 61.5 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 304 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5761659752 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | 2160/2200 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5170 |
| 40 Länge bis | 5990 |
| 41 Breite von | 2040 |
| 41 Breite bis | 2200 |
| 42 Höhe von | 2770 |
| 42 Höhe bis | 2810 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1341 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2290 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1640 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1640 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 6700 |
| 52 Leergewicht bis | 7490 |
| 53 Garantiegewicht von | 7490 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 5000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 375/75R20; 11x20 / 14.5 -20; 11x20 |
| 70 Reifen Felgen | 425/75R20; 13x20 / 16/70-20; 13x20 |
| 71 Reifen Felgen | 405/70R20; 13x20 / |
| Bemerkungen Z1 | 02) Ausnahme: Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende 3308 mm - 3469 mm |
| Bemerkungen Z3 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z4 | Markierlichter und zus. Richtungsblinker vorn auf Ladeschaufel erforderlich |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z8 | 18) h2 / h4m |
| Bemerkungen Z9 | 19) 20 km/h / 30 km/h |
| Bemerkungen Z10 | 68) Mindest-Index 140A4 / Mindest-Index 140A6 |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z14 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z15 | 118 - Geschwindigkeit max. 20 km/h oder 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z16 | 138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz-Teile erforderlich: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z17 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: |
| Bemerkungen Z18 | Sichern : Arbeitshydraulik in Kabine mit Kippschalter, Hubzylinder mit Absperrhahn |
| Bemerkungen Z19 | Anbringen: Markierlichter und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z20 | 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne |
| Bemerkungen Z21 | 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm ²) |