



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5TA312 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080902 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20081001 |
| Erweiterung TG Positionen | '250/251 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | TEREX |
| 04 Typ | TL80 |
| 05 Typ; Variante/Version | TL80; |
| 06 Vorziffer | TL0080.... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4460 |
| 10 Hersteller | TEREX GmbH, D-74595 LANGENBURG |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Hinterwagen unterhalb Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderwagen beim Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 17,40 |
| 18 Getriebe 2 | h4m |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 2 | 17,40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,1-Kreis, Trommel auf Kardan, auf alle |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Räder, zusätzlich mit Inch-Ventil auf |
| 20 Betriebsbremse Z3 | hydrostatischen Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommel, auf Kardan |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | D 2011 LO 4W (C3CI44) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3619 |
| 28 Leistung kW | 44 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 210 |
| 29 Md. max n | 1700 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5761659747 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | D 2011 LO 4W |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; oben auf Ventildeckel |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | belegt |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4710 |
| 40 Länge bis | 5430 |
| 41 Breite von | 1800 |
| 41 Breite bis | 1880 |
| 42 Höhe von | 2616 |
| 42 Höhe bis | 2710 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1266 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2100 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1390 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1470 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1390 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1470 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4800 |
| 52 Leergewicht bis | 5400 |
| 53 Garantiegewicht von | 5400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 335/80R18; 11x18 / 12.5-18; 11x18 / 335/80R20; 11x20 / 12.5R20; 11x20 / 16/70 -20; 11x20 |
| 70 Reifen Felgen | 365/70R18; 11x18 / 15.5/55R18; 11x18 / 365/80R20; 11x20 / 12.5-20; 11x20 / 405/70R20; 11x20,13x20 |
| 71 Reifen Felgen | 405/70R18; 13x18 / / 375/75R20; 11x20 / 14.5-20; 11x20 / |
| Bemerkungen Z1 | 02) A= kein Ausnahme-Fz: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz-Teile <3500mm |
| Bemerkungen Z2 | B= Ausnahme-Fahrzeug: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz-Teile >3500mm |
| Bemerkungen Z4 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z6 | 68) weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3044 - 3440 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z9 | 18) h2 / h4m |
| Bemerkungen Z10 | 19) 20 km/h / 30 km/h |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z11 | 68) Mindest-Index 127A4 / Mindest-Index 127A6 |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: (A/B: siehe Bemerkungen unter Rubrik 02) |
| Bemerkungen Z16 | A/B = 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z17 | A/B = 118 - Geschwindigkeit max. 20 km/h oder 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen und Heckmarkierungstafel |
| Bemerkungen Z18 | erforderlich |
| Bemerkungen Z19 | A/B = 138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz-Teile erforderlich: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z20 | A/B = 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: |
| Bemerkungen Z21 | A/B = Sichern : Arbeitshydraulik in Kabine mit Kippschalter, Hubzylinder mit Absperrhahn |
| Bemerkungen Z22 | B = Anbringen: Markierlichter und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z23 | B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3500mm |