



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5TA313
Typengenehmigung erteilt	20081105
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20090617
Erweiterung TG Positionen	'18/Code 118
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	TEREX
04 Typ	TW70
06 Vorziffer	TW0070....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4460
10 Hersteller	TEREX GmbH, D-74595 LANGENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	20,66
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h4m



18 iA 2	20,66
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf VR
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNPA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	50.2
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	237.3
29 Md. max n	1550
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4380
34 Motorkennzeichen	3TNPA
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	Plakette; oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5210
40 Länge bis	0
41 Breite von	1985
41 Breite bis	2200
42 Höhe von	3600
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2125
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	1700



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6800
52 Leergewicht bis	7100
53 Garantiegewicht von	7100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 8.25-20 12PR; 7.0x20
70 Reifen Felgen	E = 500/45-20 140A6; 16.0x20
71 Reifen Felgen	E = 365/70R18 135B
Bemerkungen Z1	22) mech. Notlösung: lösen des Gestänges
Bemerkungen Z3	36/41) Breite >2100mm: zwei von vorn und zwei von hinten sichtbare Markierlichter erforderlich
Bemerkungen Z5	38) Notausstieg: Frontfenster
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	18) h2 / h4m
Bemerkungen Z10	19) 20-25 km/h / 30 km/h
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; Anbringungsort: rechts, seitlich, nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20-, 25-, bzw. 30 km/h erforderlich



Bemerkungen Z17

138 - Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: beidseitig vorne am Ausleger

Bemerkungen Z18

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Oberwagen,

Bemerkungen Z19

Abstellstützen, Abstützteller (mit Ketten), Arbeitshydraulik mit Kippschalter
