



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5TA315
Typengenehmigung erteilt	20081119
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20101129
Erweiterung TG Positionen	'52/53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	TEREX
04 Typ	TW110
06 Vorziffer	TW0110....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4460
10 Hersteller	TEREX GmbH, D-74595 LANGENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,90
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h4m



18 iA 2	16,90
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher auf VR
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2012L042V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	74.9
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD2012L042V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5860
40 Länge bis	0
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	3980
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1636
47 Spur Achse 1 bis	1990
48 Spur Achse 2 von	1636
48 Spur Achse 2 bis	1990



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10700
52 Leergewicht bis	12500
53 Garantiegewicht von	11800
53 Garantiegewicht bis	12500
54 Achsgarantie v von	5700
54 Achsgarantie v bis	6500
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 9.00-20 14PR; 7.00x20
70 Reifen Felgen	E = 600/40-22.5 152A6; 20.00x22.5
Bemerkungen Z1	22) mech. Notlösung: lösen des Gestänges
Bemerkungen Z3	25) Motorcode: C3MI74J
Bemerkungen Z5	36) zwei von vorn und zwei von hinten sichtbare Markierlichter erforderlich
Bemerkungen Z7	38) Notausstieg: Frontfenster
Bemerkungen Z9	Schalldämpferanlage: Version 1 / Version 2
Bemerkungen Z10	30) Partikelfilter : ohne / 1/SMF-AR3.8 Austritt ach
Bemerkungen Z11	31) Hauptschalldämpfer : 1/5761659015 Austritt ach / ohne
Bemerkungen Z12	74) k-Wert : 1,62 bei 2100/min / 0,52 bei 2100/min
Bemerkungen Z14	Zuordnung
Bemerkungen Z15	18) h2 / h4m
Bemerkungen Z16	19) 20-25 km/h / 30 km/h
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube



<b>Bemerkungen Z20</b>	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; Anbringungsort: rechts, seitlich, nach vorne gerichtet
<b>Bemerkungen Z21</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20-, 25-, bzw. 30 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z22</b>	138 - Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: beidseitig vorne am Ausleger
<b>Bemerkungen Z23</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Oberwagen,
<b>Bemerkungen Z24</b>	Abstellstützen, Abstützteller (mit Ketten), Arbeitshydraulik mit Kippschalter