



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5TA402
Typengenehmigung erteilt	19961101
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19970711
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	THWAITES
04 Typ	AD 5 Tonne
05 Typ; Variante/Version	AD 5 Tonne oder MACH 057
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5165
10 Hersteller	THWAITES LTD, GB-CV32 7NQ LEAMINGTON SPA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Hinterwagen, unterhalb Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Hinterwagen, bei Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4
18 iA 1	15,78
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	24
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise, Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebeausgang
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-4T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	77.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	347.5
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/T14525
34 Motorkennzeichen	1004-4T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts, seitlich, Mitte Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum links und rechts
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4600
40 Länge bis	0
41 Breite von	2100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2150
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1140
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1060
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1770
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	33.0
48 Spur Achse 2 von	1770
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	33.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3955
52 Leergewicht bis	8880
53 Garantiegewicht von	8880
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2630
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5/80-18; 11x18 ET33
Bemerkungen Z1	01/02/36) Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile = 3000 mm; bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) Plombierung der Einspritzpumpe nicht erforderlich; Werkseinstellung
Bemerkungen Z22	Eintrag Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z23	141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik